

Flockfix płynny

**Specjalny produkt do usuwania mętności wody
poprzez koagulację i flokulację zanieczyszczeń**

Nie mieszać z innymi produktami
przed użyciem

Przed użyciem zapoznaj się
z informacjami znajdującymi się na
etykiecie

- ✓ optymalne działanie przy pH 4,5 do 9, idealne przy pH 7,0-7,4
- ✓ długi termin przechowywania
- ✓ używa się bez rozcieńczenia lub w rozcieńczeniu do 1:10
- ✓ działa szybko poprzez tworzenie dużych płatków
- ✓ do basenów kąpielowych oraz whirlpool, ścieków komunalnych i przemysłowych

Zaleca się stosowanie produktu do basenów z filtrami piaskowymi.

Stosowanie: FLOCKFIX PŁYNNY najpierw rozcieńczyć we wiaderku z wodą. Roztwór wlać wieczorem bezpośrednio do basenu wzdłuż jego krawędzi. Dawka 100 - 150ml na każde 10 m³ wody.

Przy dużych obciążeniach wody 200 - 300ml. Wanny typu Whirlpool 7-12ml na 1m³.

Wytworzone płatki następnego dnia powoli odessać specjalnym urządzeniem.

Przy ciągłym oczyszczaniu: pompę dozującą FLOCKFIX PŁYNNY ustawić na 0,5 - 1,3g, a przy dużych obciążeniach na 2,0g na każdy m³ wody obiegowej.

Przy pompach o dużej wydajności FLOCKFIX PŁYNNY można rozcieńczać wodą w stosunku 1:10.

Roztwór należy zużyć w ciągu tygodnia.

Wskazówki dotyczące stosowania produktu w basenach z filtrami piaskowymi: Dla zwiększenia zdolności absorpcyjnej piasku w filtrze wlać do skimera ok. 50 - 100ml produktu na każde 10m³ wody basenowej przy załączonym systemie cyrkulacji wody. Po 2 - 3 dniach przeprowadzić wsteczne płukanie filtra. W przypadku basenów ogrodowych lepszy efekt daje nasączenie gąbki ilością ok. 50 - 100ml produktu i umieszczenie jej w skimerze. Zapewnia to ciągłość flokulacji.

Opakowanie dobrze wypłukane stanowi surowiec wtórny.

Wskazówki bezpiecznego stosowania: Produkt nie jest klasyfikowany jako powodujący zagrożenia jednak zaleca się aby podczas jego stosowania przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy z produktami chemicznymi - chronić oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie pokłnięcia zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Zawiera: pentahydroksychlorek diglinu (chlorek wodorotlenku glinu) 2,5%<C<10%.WE 234-933-1

Atest PZH BK/W/0130/05/2019

Data produkcji: 25-07-2019

Okres ważności: 2 lata od daty produkcji.

Artykuł Nr 0901001

Producent:
Chemoform AG
Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.de
Chemoform - a brand
of Chemoformgroup

Podmiot
odpowiedzialny:
Chemoform Polska
Sp. z o.o.
ul. Gacka 1
41-218 Sosnowiec
tel. (32) 297 7138,
Fax (32) 291 9707
www.chemoform.pl

Ilość produktu
w opakowaniu:

1 kg