

Instrukcja obsługi

Jet Light - Einlaufdüse mit LED-Beleuchtung

Jet Light- inlet nozzle with LED lighting



pl Jet light - Dysza wlotowa z oświetleniem LED

Uwaga

Przed zainstalowaniem produktu prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia.

Ważne ostrzeżenie

Ten podręcznik użytkownika zawiera ważne informacje dotyczące instalacji produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas instalacji i użytkowania tego urządzenia elektrycznego należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

To światło może być instalowane tylko na basenach niezabudowanych - nie w basenach wbudowanych w żadnych okolicznościach. Basen musi mieć maksymalną głębokość wody 120 cm.

Dyszy z oświetleniem LED nie wolno stosować w basenach terapeutycznych, wannach z hydromasażem, whirlpoolach i jacuzzi. Aby zapobiec porażeniu prądem, w przypadku awarii zlecaj naprawę diody LED przez doświadczony personel.

Ten produkt może być używany tylko jako dysza z ciśnieniem wody w kierunku od pompy filtrującej do basenu.

Odwrotne użycie - ssanie wody z basenu jest zabronione. Istnieje ryzyko porażenia prądem.

Podłącz produkt do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem.

Skontaktuj się z wykwalifikowaną osobą, jeśli nie masz pewności, czy gniazdo jest zabezpieczone.

Nie używaj żadnych przedłużaczy.

Ustaw swój basen tak, aby był min. 10 metrów od gniazdek, oświetlenia i linii energetycznych, które nie są zabezpieczone wyłącznikiem. Istnieje ryzyko obrażeń. Zainstaluj ten produkt tylko wtedy, gdy w ścianie basenu znajduje się odpowiedni otwór na oświetloną dyszę.

Uwaga

Niebezpieczeństwo prądu elektrycznego. Wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do obsługi produktu.

Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Produkt należy podłączać wyłącznie do uziemionych, chronionych gniazdek. W przeciwnym razie może to prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

Dane techniczne

6 białych diod LED o dużej mocy

Wlot z transformatorem

Kabel połączeniowy o długości 7 m

Do wszystkich basenów niezabudowanych

Transformator: 230V 50HZ / 12V 500MA 6W

Montaż

Do basenów niezabudowanych
Opuść wodę w basenie poniżej poziomu otworu, w którym ma być zamontowana dysza.

1. Odkręć plastikowy gwint z przodu dyszy.

Zobacz Rysunek 2

Pozycja 1: 1 ½" przystawka

Pozycja 2: O-ring

Pozycja 3: Gwint z tworzywa sztucznego

pozycja 4; Gumowa uszczelka

Pozycja 5: Przednia część dyszy

Uwaga: Nie otwieraj przedniej części dyszy w miejscu, w którym znajduje się dioda LED. Spowoduje to unieważnienie gwarancji

2. Odtłącz istniejącą dyszę

Zobacz Rysunek 3

Pozycja 1: Wąż

Pozycja 2: Ściana basenu

Pozycja 3: Folia basenowa

Pozycja 4: Istniejące dysze

Pozycja 5: Adapter węża

Pozycja 6: Gwint

3. W przygotowany otwór włożyć przód dyszy i dokręcić plastikowy gwint. Upewnij się, że jest też duża gumowa uszczelka. Zapobiegnie to uszkodzeniom wierzchnich materiałów i właściwemu uszczelnieniu.

Widzieć. Rysunek 4

Pozycja 1: 1 ½" przystawka

Pozycja 2: O-ring

Pozycja 3: Ściana basenu

4. Wkręć końcówkę 1 ½" i upewnij się, że umocowałeś O-ring. Wszystko bardzo dobrze dokręć - unikaj ewentualnych wycieków w urządzeniu.

Zobacz Rysunek 4

Pozycja 1: 1 ½" przystawka
Pozycja 2: O-ring
Pozycja 3: Ściana basenu

5. Wkręcić adapter węża 1 ½" do przygotowanej dyszy do adaptera 1 ½".

Zobacz Rysunek 5

Pozycja 1: Adapter węża z gwintem 1 ½"
Pozycja 2: 1 ½" przystawka
Pozycja 3: Ściana basenu
Pozycja 4: Przód dysz

6. Pociągnij ten wąż połączeniowy na adapter węża i zabezpiecz złączką węża

Zobacz Rysunek 6

Pozycja 1: Wąż
Pozycja 2: 1 ½" przystawka
Pozycja 3: Ściana basenu
Pozycja 4: Adapter węża z gwintem 1 ½"
Pozycja 5: Przód dysz

7. Podłącz kabel połączeniowy do transformatora.

Zobacz Rysunek 7




Przechowywanie i zimowanie


Aby zapobiec uszkodzeniu tych dysz w zimie, obniż poziom wody poniżej poziomu dysz. Odłącz dysze od zasilania i przechowuj transformator w suchym miejscu.

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość! W przypadku przekazania produktu w inne ręce należy dołączyć niniejszą instrukcję!


2




3




4



5



6



7

